



Specifications / Özellikler

Working volume / Çalışma hacmi	163 L
Total volume / Toplam hacim	186 L
Suction connection / Emiş hattı çıkışı	Ø38mm for R4 hose
Return line / Geri dönüş hattı	R1" dişi / 1" bspit
Working temperature / Çalışma sıcaklığı	-30°C / +80°C

Paint / Boya

Body, metal strap, support / Gövde, kuşak, ayak	RAL 9005 poliester 80 µ (Min. 60%)
--	--

Tightening torque / Sıkma torku (± %10 Nm)

Support / Ayak	75
Metal strap / Kuşak	25

Maintenance / Bakım

Return filter element / Geri dönüş filtre elemanı	Replace twice a year / yılda 2 defa değiştir.
Air breather filter / Depo kapağı filtresi	
Connection parts torque control / Bağlantı elemanları tork kontrolü	Check once a week / haftada 1 defa kontrol et.

No	Tarih / Date	İsim / Name	İş emri / Work order	Değişiklikler / Modifications
1	22.02.2022	S.TUGER		99050333 stok kodlu etiket kaldırdı. 99050378 stok kodlu yeni etiket eklendi.

ADI / NAME	TARİH DATE	İMZA SIGN.	Parça Adı / Part Name	Stok kodu / Stock code
ÇİZEN / DRAWN	S.TUGER	10-12-2018	YAĞ TANKI SY 163L FGD 3B-200 (610x660x510) / OIL TANK SM RLF 3B- 200 DCV	4823835163- 0002
KONT./CHECKED	E.SIMSEK	23.2.2022		Op. No. Op. Kodu/Code
ONAY/APPROVAL	M.YILDIZ	24.02.2022	ÖN GÖRÜNÜM	0000
			Verilmeyen Toleranslar	Format Ölçek
			A4	Ağırlık/Weight 61.74 kg
			Malz./Material	
			Yüzey kaplama / Surface coating:	
Değişiklikler Modifications	Açıklama Explanation		Rev. No: -	Rev. Tarihi/Date: 24.02.2022

